



# TERRA ТРАК

QAZAQSTAN

<b>Двигатель</b>	
Тип	Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом
Модель	Д-245.5 (MM3)
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	66 (89)
Номинальная частота вращения, об/мин	1800
Число цилиндров, шт.	4
Рабочий объём, л	4,75
Максимальный крутящий момент, Н•м	397
Удельный расход топлива при номинальной мощности,	235
Коэффициент запаса крутящего момента, %	15
Ёмкость топливного бака, л	130
<b>Трансмиссия</b>	
Муфта сцепления	сухая, однодисковая
Коробка передач	механическая, ступенчатая
Число передач: вперёд/назад	18/4
Скорость движения: вперёд/назад	2,26-41,1/4,76-11,04
Задний ВОМ:	
независимый I, об./мин.	540
независимый II, об./мин.	1000
синхронный, об./м пути	3,36
<b>Гидравлическая система</b>	
Универсальная, раздельно-агрегатная с высотным регулированием, по заказу – с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы.	
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг	3200
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин.	45
Ёмкость гидросистемы, л	25
Длина общая, мм	4130
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм	1970
Высота по кабине, мм	2850
База трактора, мм	2450
Колея, мм:	
по передним колесам	1535-2120
по задним колесам	1500-2100
Агротехнический просвет, мм	510
Наименьший радиус поворота, м	4,1/4,5
Глубина преодолеваемого брода, м	0,85
Масса эксплуатационная, кг	4250
Шины:	
передних колёс	13,6-20/360/70R24
задних колёс	16,9R38/18,4R34
Колёсная формула	4x4

**ТОО «TERRA ТРАК»**  
БИН 200540000732  
г. Алматы ул. Братская 84 «Б», офис 35  
+7 (727) 3-170-170, +7 (700) 3-170-170  
info@terra-trak.kz

**ИИК KZ0896502F0014298764 (KZT)**  
АО "ForteBank" в г. Алматы  
БИК IRTYKZKA