



TERRA ТРАК

QAZAQSTAN

Двигатель	
Тип	Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом
Модель	Д-245.5 (MM3)
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	66 (89)
Номинальная частота вращения, об/мин	1800
Число цилиндров, шт.	4
Рабочий объём, л	4,75
Максимальный крутящий момент, Н•м	397
Удельный расход топлива при номинальной мощности,	235
Коэффициент запаса крутящего момента, %	15
Ёмкость топливного бака, л	130
Трансмиссия	
Муфта сцепления	сухая, однодисковая
Коробка передач	механическая, ступенчатая
Число передач: вперёд/назад	18/4
Скорость движения: вперёд/назад	2,26-41,1/4,76-11,04
Задний ВОМ:	
независимый I, об./мин.	540
независимый II, об./мин.	1000
синхронный, об./м пути	
Ёмкость гидросистемы, л	25
Гидронавесная система	
Универсальная, раздельно-агрегатная с высотным регулированием, по заказу – с силовым и позиционным	
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг	3200
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин.	45
Размеры и масса	
Длина общая, мм	4120
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм	1970
Высота по кабине, мм	2850
База трактора, мм	2450
Колея, мм:	
по передним колесам	1450-1970
Агротехнический просвет, мм	510
Наименьший радиус поворота, м	4,1
Глубина преодолеваемого брода, м	0,85
Масса эксплуатационная, кг	4150
Шины:	
передних колёс	13,6-20/360/70R24
задних колёс	16,9R38
Колёсная формула	4x4

ТОО «TERRA ТРАК»
БИН 200540000732
г. Алматы ул. Братская 84 «Б», офис 35
+7 (727) 3-170-170, +7 (700) 3-170-170
info@terra-trak.kz

ИИК KZ0896502F0014298764 (KZT)
АО "ForteBank" в г. Алматы
БИК IRTYKZKA